

VEETÖÖTLUSSEADME TEHNILISED ANDMED

MUDEL: WATEX CTC16 aktiivsöefilter

Tehnilised andmed	Ühik	Mudel
		WATEX CTC16
Vooluhulk Q_{nom}	m ³ /h	1.0-1.5
Filtreerimiskiirus	m/h	5-10
Minimaalne loputusvooluhulk	m ³ /h	2.59
Loputusvee kogus paagi kohta	m ³	0.52
Filtripaagi läbimõõt	mm	406
	tolli	16
Filtripaagi maht	liitrit	183
Filtrimaterjali kogus paagis	liitrit	122
Üldmõõtmed		
Pikkus	mm	406
Laius	mm	406
Kõrgus	m	1.87
Sisendi läbimõõt	mm	1.25
Väljundi läbimõõt	mm	1.25
Filtreerimine		Hägusus, lõhn, värvus jm
Filtripaagi materjal		Komposiit – klaaskiud, PE
Tugikihi materjal		Kvartslüüv 1x3 mm, 3x5 mm
Filtrimaterjal		Toidukvaliteediga aktiivsüsi AQUASORB CS
Juhtventiil		Clack WS1,5CI plast
Töörõhk	bar	2-6
Elektriühendus		220V, 50Hz, 1 Hz
Võimsustarve	W	3 W

