

VEDENKÄSITTELYLAITTEEN TEKNISET TIEDOT

MALLI: WATEX CTC16 -aktiivihiilisuodatin

Tekniset tiedot	Yksikkö	Malli
		WATEX CTC16
Virtaama Q_{nom}	m ³ /h	1.0-1.5
Suodatusnopeus	m/h	5-10
Huuhtelun vähimmäisvirtaama	m ³ /h	2.59
Huuhteluveden määrä säiliötä kohti	m ³	0.52
Suodatussäiliön halkaisija	mm	406
	tuumaa	16
Suodatussäiliön tilavuus	litraa	183
Suodatinmassan määrä säiliössä	litraa	122
Kokonaismitat		
Pituus	mm	406
Leveys	mm	406
Korkeus	m	1.87
Tuloliitännän halkaisija	mm	1.25
Lähtöliitännän halkaisija	mm	1.25
Suodatus		Sameus, haju, väri ym.
Suodatussäiliön materiaali		Komposiitti – lasikuitu, PE
Tukikerroksen materiaali		Kvartsihiekkä 1x3 mm, 3x5 mm
Suodatinmassa		Elintarvikelaatuinen aktiivihiili AQUASORB CS
Ohjausventtiili		Clack WS1,5CI muovi
Käyttöpaine	bar	2-6
Sähköliitântä		220V, 50Hz, 1 Hz
Tehonkulutus	W	3 W

