

VEDENKÄSITTELYLAITTEEN TEKNISET TIEDOT

MALLI: WATEX CTC18 -aktiivihiilisuodatin

Tekniset tiedot	Yksikkö	Malli
		WATEX CTC18
Virtaama Q_{nom}	m ³ /h	0.8-1.6
Suodatusnopeus	m/h	5-10
Vastavirtahuuhtelun vähimmäisvirtaama	m ³ /h	3.28
Vastavirtahuuhteluveden määrä/säiliö	m ³	0.66
Suodatinsäiliön halkaisija	mm	457
	tuumaa	18
Suodatinsäiliön tilavuus	litraa	237
Suodatinmassan määrä säiliössä	litraa	158
Kokonaismitat		
Pituus	mm	457
Leveys	mm	457
Korkeus	m	1.87
Tuloliitännän halkaisija	mm	1.25
Lähtöliitännän halkaisija	mm	1.25
Suodatus		Sameus, haju, väri ym.
Suodatinsäiliön materiaali		Komposiitti – lasikuitu, PE
Tukikerroksen materiaali		Kvartsihiekkä 1x3 mm, 3x5 mm
Suodatinmassa		Elintarvikelaatuinen aktiivihiili AQUASORB CS
Ohjausventtiili		Clack WS1,5CI muovi
Käyttöpaine	bar	2-6
Sähköliitântä		220V, 50Hz, 1 Hz
Tehonkulutus	W	3 W

