

VEETÖÖTLUSSEADME TEHNILISED ANDMED

MUDEL: WATEX CTC30 aktiivsöefilter

Tehnilised andmed	Ühik	Mudel
		WATEX CTC30
Vooluhulk Q_{nom}	m ³ /h	2.3-4.5
Filtreerimiskiirus	m/h	5-10
Minimaalne tagasipesu vooluhulk	m ³ /h	9.12
Tagasipesuvee kogus paagi kohta	m ³	1.82
Filtripaagi läbimõõt	mm	762
	tolli	30
Filtripaagi maht	liitrit	640
Filtrimaterjali kogus paagis	liitrit	427
Üldmõõtmed		
Pikkus	mm	762
Laius	mm	762
Kõrgus	m	2.20
Sisendi läbimõõt	mm	1.50
Väljundi läbimõõt	mm	1.50
Filtreerimine		Hägusus, lõhn, värvus jm
Filtripaagi materjal		Komposiit – klaaskiud, PE
Tugikihi materjal		Kvartsliiv 1x3 mm, 3x5 mm
Filtrimaterjal		Toidukvaliteediga aktiivsüsi AQUASORB CS
Juhtventiil		Clack WS1,5CI plast
Töörõhk	bar	2-6
Elektriühendus		220V, 50Hz, 1 Hz
Võimsustarve	W	3 W

