

VEDENKÄSITTELYLAITTEEN TEKNISET TIEDOT

MALLI: WATEX CTC30 -aktiivihiilisuodatin

Tekniset tiedot	Yksikkö	Malli
		WATEX CTC30
Virtaama Q_{nom}	m ³ /h	2.3-4.5
Suodatusnopeus	m/h	5-10
Vastavirtahuuhtelun vähimmäisvirtaama	m ³ /h	9.12
Vastavirtahuuhteluveden määrä/säiliö	m ³	1.82
Suodatin säiliön halkaisija	mm	762
	tuumaa	30
Suodatin säiliön tilavuus	litraa	640
Suodatinmassan määrä säiliössä	litraa	427
Kokonaismitat		
Pituus	mm	762
Leveys	mm	762
Korkeus	m	2.20
Tuloliitännän halkaisija	mm	1.50
Lähtöliitännän halkaisija	mm	1.50
Suodatus		Sameus, haju, väri ym.
Suodatin säiliön materiaali		Komposiitti – lasikuitu, PE
Tukikerroksen materiaali		Kvartsihiekkä 1x3 mm, 3x5 mm
Suodatinmassa		Elintarvikelaatuinen aktiivihiili AQUASORB CS
Ohjausventtiili		Clack WS1,5CI muovi
Käyttöpaine	bar	2-6
Sähköliitântä		220V, 50Hz, 1 Hz
Tehonkulutus	W	3 W

