

VEDENKÄSITTELYLAITTEEN TEKNISET TIEDOT

MALLI: WATEX CTC36 -aktiivihiilisuodatin

Tekniset tiedot	Yksikkö	Malli
		WATEX CTC36
Virtaama Q_{nom}	m ³ /h	3.3-6.5
Suodatusnopeus	m/h	5-10
Vastavirtahuuhtelun vähimmäisvirtaama	m ³ /h	13.13
Vastavirtahuuhteluveden määrä/säiliö	m ³	2.63
Suodatussäiliön halkaisija	mm	914
	tuumaa	36
Suodatussäiliön tilavuus	litraa	850
Suodatinmassan määrä säiliössä	litraa	567
Kokonaismitat		
Pituus	mm	914
Leveys	mm	914
Korkeus	m	2.20
Tuloliitännän halkaisija	mm	1.50
Lähtöliitännän halkaisija	mm	1.50
Suodatus		Sameus, haju, väri ym.
Suodatussäiliön materiaali		Komposiitti – lasikuitu, PE
Tukikerroksen materiaali		Kvartsihiekkä 1x3 mm, 3x5 mm
Suodatinmassa		Elintarvikelaatuinen aktiivihiili AQUASORB CS
Ohjausventtiili		Clack WS1,5CI muovi
Käyttöpaine	bar	2-6
Sähköliitântä		220V, 50Hz, 1 Hz
Tehonkulutus	W	3 W

