

ecosoft

CROSS 90 BALANCE SUORAVIRTAUS KÄÄNTEISOSMOOSISUODATIN



KESKEISET OMINAISUUDET

- Suoravirtauksen virtaama: 1.5 L/min
- Älykäs huuhtelu varmistaa laadukkaan puhdistetun veden jo päivän ensimmäisestä lasillisesta alkaen
- Erinomainen vedenlaatu ensimmäisestä lasillisesta alkaen
- Mineraalirikastus: lisää kalsiumia, parantaa makua ja tarjoaa terveyshyötyjä
- Älykäs ilmainen: suodattimen käyttöön ja vedenlaadun muistutus
- 60% saanto: tehokas vedensäästötekniikka
- Käyttäjän vaihdettava suodatin: patruuna on helppo vaihtaa 10 minuutissa
- NSF/ANSI 58 -sertifioitujen komponentit: turvalliset ja luotettavat materiaalit
- Kapea rakenne: säästää tilaa pesualtaan alla

SUODATUSTEKNIikka:

• Komposiitti-PP- ja aktiivihiilihiilokosuodatin — poistaa kiintoaineet, kuten hiekan, lietteen ja ruosteen. Vähentää myös klooria, orgaanista aineista ja orgaanisia klooriyhdisteitä.

• 600 GPD:n kalvoelementti — poistaa jopa 99.8% epäpuhtauksista, mukaan lukien bakteerit, virukset ja PFAS-yhdisteet. Ihanteellinen suureen vedenkulutukseen.

• Aktiivihiilihiilokko ja mineralisoiva jälkisuodatin — parantaa puhdistetun veden makua ja hajua sekä rikastaa sitä välttämättömillä mineraaleilla

TEKNISET TIEDOT:

Koodi	Kuvaus	Suora- virtaus, L/h	Saanto, %	Tuloveden paine, bar	Sähkö, V, 50 Hz	Mitat, K x L x S, mm	Kpl/ lava
MO3600MPECO	CROSS 90 Balance suoravirtauksinen käänteisosmoosisuodatin	90	60	2-5	230	435 x 140 x 458	24

MINERALISOIDUN VEDEN LAATU CROSS 90 BALANCE -SUODATTIMEN JÄLKEEN*

- pH 6.5-7.57
- Kokonaismineraalipitoisuus — 40-70** mg/L
- Kalsium <4-6 mg/L
- Magnesium <1 mg/L

* Arvot on määritetty seuraavissa olosuhteissa: tuloveden lämpötila on 20 °C, lähtevän veden koostumus ja suodattimen toimintaparametrit vastaavat valmistajan suosituksia ja vedenkulutus vastaa kolmihenkinen perheen käyttöä.
 ** Jos laite on ollut käyttämättä vähintään yhden tunnin, ensimmäisen vesilasillisen kivennäisainepitoisuus voi ylittää ilmoitetun arvon.



VAIHTOSUODATINPATRUUNAT:

Koodi	Kuvaus	Vaihtoväli, kuukautta	Kpl/ ltk	Ltk/ lava
CPVDFRO	CF-yhdistelmäesisuodatin	12	6	96
CSVRO600DFRO	600 GPD:n kalvoelementti	24		
PDCBFRO	MCB-aktiivihiilihiilokko ja mineralisoiva jälkisuodatin	12	12	192

Varmista, että suodattimen eteen asennetaan paineenalennusventtiili!