

CANATURE Compact Mini / CS20H Tehnilised andmed ja tooteteave

CS20H-1013 • CS20H-1026 • CS20H-1035



Tootja tootevaliku pilt

Veepehmendi

- Kõrgetasemeline ja elegantne väliskujundus.
- Automaatne nutikas juhtimine
- Mitu regenereerimisrežiimi mõõtu- või ajajuhtimisega
- Ülesvooluga regenereerimine vee ja soola säästmiseks

MÄRKUS

See tooteandmete dokument järgib Canature ametlikku CS20H tootelehte, mida kontrolliti 10. septembril 2026. Selle väärtusi ei ole tahtlikult kantud eraldi 2020. aasta kasutusjuhendisse.

Konstruksioon ja kasutamine

CS20H-1013 • CS20H-1026 • CS20H-1035



WATER SOFTENERS

Tootja funktsioonivaade; algsed tähised on täpse visuaalse identiteedi säilitamiseks alles

- Suur värviline LCD-ekraan puutetundlike nuppudega
- Eemaldatav kate ja suur soolaava
- Eelpaigaldatud möödavool, ülevoolukaitse ja ergonoomiline käepide
- Mitmekeelne juhtliides

MÄRKUS

Tootja lehel näidatud 85HE Pro väike LCD-ekraan on lisavarustus ega kuulu standardvarustusse.

Praegused ametlikud tooteandmed

Canature ametlik tooteteabeleht — kontrollitud 10. septembril 2026

Parameeter	CS20H-1013	CS20H-1026	CS20H-1035
Juhtsüsteem	BNT-850SE Pro Control Valve	BNT-850SE Pro Control Valve	BNT-850SE Pro Control Valve
Regenereerimise tüüp	Ülesvool (UP Flow)	Ülesvool (UP Flow)	Ülesvool (UP Flow)
Regenereerimisrežiimid	Päevad; kalendri nädalapäevad; mõõturiga kohe; mõõturiga viivitusega; MD päevade sundkäivitus; MI päevade sundkäivitus	Päevad; kalendri nädalapäevad; mõõturiga kohe; mõõturiga viivitusega; MD päevade sundkäivitus; MI päevade sundkäivitus	Päevad; kalendri nädalapäevad; mõõturiga kohe; mõõturiga viivitusega; MD päevade sundkäivitus; MI päevade sundkäivitus
Kareduse eemaldus sooladoosil 48 g/L	190 g	569 g	781 g
Kareduse eemaldus sooladoosil 96 g/L	385 g	1064 g	1590 g
Kareduse eemaldus sooladoosil 192 g/L	530 g	1543 g	2306 g
Paagi mõõt	10×13	10×26	10×35
Liiva kogus	/	5 kg	5 kg
Vaigu kogus	10,5 L	21,5 L	30 L
Soolamahutavus	18 kg	38 kg	54 kg
Nimivooluhulk	0,8 m³/h	1,7 m³/h	2,0 m³/h
Tagasipesu vooluhulk	7,5 L/min	7,5 L/min	9,0 L/min
Vett regenereerimise kohta annusel 96 g/L	60 L	84 L	118 L
Toote mõõtmed (S×L×K)	497×300×495 mm	497×300×825 mm	497×300×1055 mm
Pakendi mõõtmed (S×L×K)	554×372×635 mm	554×372×965 mm	554×372×1195 mm
40-jalase HQ konteineri mahutavus	512 tk	256 tk	256 tk

Toruliitmikud	Saadaval on 3/4" või 1" liitmikud
Elektrisisend	100–240 V AC, 50/60 Hz
Elektriväljund	12 V DC, 1,0 A
Veevarustus	Ühisveevärk
Vee temperatuur	4–43 °C
Töörõhk	0,21–0,86 MPa

- Jõudlusandmed on võrdlusandmed ja võivad vee kvaliteedi ning kasutusviisi järgi erineda.
- Nimivooluhulk põhineb tootja teatel standardil NSF/ANSI 44.
- Mudeli väärtused on seotud oma veeruga; ärge vahetage omavahel mudelite CS20H-1013, CS20H-1026 ja CS20H-1035 väärtusi.