

CANATURE Compact Mini / CS20H Tekniset tiedot ja tuotetiedot

CS20H-1013 • CS20H-1026 • CS20H-1035



Valmistajan tuotepereheen kuva

Vedenpehmenin

- Korkealuokkainen ja tyylikäs ulkoasu.
- Automaattinen älykäs ohjaus
- Useita elvytystiloja mittari- tai aikaohjauksella
- Ylösvirtausregenerointi veden ja suolan säästämiseksi

HUOMAUTUS

Tämä tuotetietoasiakirja noudattaa Canaturen virallista CS20H-tuotetietolehteä, joka tarkistettiin 10. syyskuuta 2026. Sen arvoja ei ole tarkoituksella siirretty erilliseen vuoden 2020 käyttöohjeeseen.

Rakenne ja käyttö

CS20H-1013 • CS20H-1026 • CS20H-1035



Valmistajan ominaisuuskuva; alkuperäiset viitteet on säilytetty tarkan visuaalisen tunnistuksen varmistamiseksi

- Suuri värillinen LCD-näyttö herkillä kosketuspainikkeilla
- Siirrettävä kansi ja suuri suola-aukko
- Esiasennettu ohitus, ylivuotosuoja ja ergonominen käsittelyura
- Monikielinen käyttöliittymä

HUOMAUTUS

Valmistajan tuotetietolehdessä esitetty pieni 85HE Pro -LCD-näyttö on lisävaruste, ei vakiovaruste.

Nykyiset viralliset tuotetiedot

Canaturen virallinen tuotetietolehti — tarkistettu 10. syyskuuta 2026

Parametri	CS20H-1013	CS20H-1026	CS20H-1035
Ohjausjärjestelmä	BNT-850SE Pro Control Valve	BNT-850SE Pro Control Valve	BNT-850SE Pro Control Valve
Elvytystyyppi	Ylösvirtaus (UP Flow)	Ylösvirtaus (UP Flow)	Ylösvirtaus (UP Flow)
Regenerointitilat	Days; Calendar Weekdays; Meter Immediate; Meter Delayed; MD – pakotettu regenerointi asetetun päiväjakson jälkeen (Days Override); MI – pakotettu regenerointi asetetun päiväjakson jälkeen (Days Override)	Days; Calendar Weekdays; Meter Immediate; Meter Delayed; MD – pakotettu regenerointi asetetun päiväjakson jälkeen (Days Override); MI – pakotettu regenerointi asetetun päiväjakson jälkeen (Days Override)	Days; Calendar Weekdays; Meter Immediate; Meter Delayed; MD – pakotettu regenerointi asetetun päiväjakson jälkeen (Days Override); MI – pakotettu regenerointi asetetun päiväjakson jälkeen (Days Override)
Kovuudenpoisto suola-annoksella 48 g/L	190 g	569 g	781 g
Kovuudenpoisto suola-annoksella 96 g/L	385 g	1064 g	1590 g
Kovuudenpoisto suola-annoksella 192 g/L	530 g	1543 g	2306 g
Säiliökoko	10×13	10×26	10×35
Hiekan määrä	/	5 kg	5 kg
Hartsin määrä	10,5 L	21,5 L	30 L
Suolan varastointikapasiteetti	18 kg	38 kg	54 kg
Nimellisvirtaama	0,8 m³/h	1,7 m³/h	2,0 m³/h
Vastavirtahuuhteluvirtaus	7,5 L/min	7,5 L/min	9,0 L/min
Vettä elvytystä kohden annoksella 96 g/L	60 L	84 L	118 L
Tuotteen mitat (S×L×K)	497×300×495 mm	497×300×825 mm	497×300×1055 mm
Pakkauksen mitat (S×L×K)	554×372×635 mm	554×372×965 mm	554×372×1195 mm
40 jalan HQ-kontin kapasiteetti	512 kpl	256 kpl	256 kpl

Putkiliitännät	Saatavana 3/4"- tai 1"-liittimet
Sähkösyöttö	100–240 V AC, 50/60 Hz
Sähkölähtö	12 V DC, 1,0 A
Vesilähde	Kunnallinen vesijohtovesi
Veden lämpötila	4–43 °C
Käyttöpaine	0,21–0,86 MPa

- Suoritusarvot ovat viitetietoja ja voivat vaihdella veden laadun sekä käyttökohteen mukaan.
- Nimellisvirtaama perustuu valmistajan ilmoituksen mukaan NSF/ANSI 44 -standardiin.
- Mallien arvot kuuluvat omiin sarakkeisiinsa; älä vaihda CS20H-1013-, CS20H-1026- ja CS20H-1035-mallien arvoja keskenään.